

Cam Tavan için Isıcam Arası Plise Perde MOTORLU SİSTEM

28mm ara boşluklu ısıcam ünitelerinde, plise perde için yukarı/aşağı hareket imkanı sunan motorlu bir sistemdir.

Uzaktan kumanda veya alıcı devre butonu üzerindeki tuşların kullanılması ile, iki camın içindeki üst kasaya yerleştirilmiş olan motor çalıştırılmış olur ve bu sayede mekanik düzenek hareket eder.

Yere paralel camlar da dahil olmak üzere, her açıdaki camda çalışabilen bu ürünümüz, kış bahçeleri ve skylight'lar için ideal çözümdür.

Motor camın içinde yer aldığı için, sistem çok sessiz (<50 db) çalışır.

Adaptör + alıcı + buton özelliklerinin hepsini tek bir üniteye topladığımız için montajı çok kolay ve ekstradan harici adaptör gerektirmez.

Tekli ve ikili olmak üzere iki tip alıcı devre butonu vardır. Tekli alıcı devre butonuna 1 adet perde bağlanabilirken, ikili alıcı devre butonuna 2 adet perde bağlanabilir.

Sistem radyo frekanslı olduğu için, camın ya da doğramanın üzerinde herhangi bir ünite bulunmaz ve alıcı devre butonu istenilen yere gizlenebilir (ya da temin ettiğimiz sıva altı montaj kasası ile duvara montajlanabilir).

99 kanallı uzaktan kumandamız ile 99 perdeyi hem müstakil olarak hem de grup olarak kontrol edebilirsiniz.

“U” şeklindeki özel gölgelik çıtalarımız sayesinde, Şişecam'ın orijinal Isıcam Konfor / Sinerji camlarına da garantili olarak plise perde uygulaması yapabiliyoruz zira bu unsur kaplamanın çizilmesini engelliyor.

Plise perdenin ısıcamın içinde yer alıyor olması, herhangi bir fiziksel müdahaleyi engeller, tozlanmamasını, kirlenmemesini ve hava şartlarından etkilenmemesini sağlar. Bu sayede temizlik ve bakım gerektirmez.



FİZİBİLİTE TABLOSU



Mümkün Olan Ebatlar

Min En = 600 mm Maks En = 2300 mm
Min Boy = 300 mm Maks Boy = 2000 mm *

* En ölçüsüne göre boy ölçüsü daha fazla olabilir, lütfen bize danışın.

Jaluzi Cam Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Esenkent Mh. Nato Yolu Cd. Vildan Sk. No:61 Ümraniye – İstanbul / Türkiye
+90 216 526 07 87 ■ info@jaluzicam.com ■ www.jaluzicam.com

Jaluzicam